


Datenblatt T070FS

Bestellnummer 1003447

Messtaster steckbar Halbbrücke mit 73.75 mm/Vmm
Sensitivität und ± 1 mm Messhub, Vorhub einstellbar.
Federvorschub. Kabellänge variabel, Kabelabgang radial.



Gruppe: 201	
Gesamthub	2.2
Messhub	± 1.0
Vorhub	einstellbar
Vorhub Werkseinstellung	- 1.1 mm
Lagerung	Kugelführung spielfrei, geläpft
Lebensdauer mechanisch	> 10 Mio. Zyklen
Verdrehspiel	1° über den gesamten Hub
Temperaturbereich	-10 bis +65 °C, Lager und Betrieb
Einbaulage	beliebig
Messeinsatz	Kugel $\varnothing$ 3.0 mm Hartmetall, Gewinde M2.5, austauschbar
Faltenbalg	FPM
Einspannschaft	$\varnothing$ 8h6
Stecker	M8x1, 4-polig, Stecker

Gruppe: 202	
Vorschub	Federvorschub
Abhebung	keine
Messkraft	0.63



Messkraft Information	am el. Nullpunkt, Toleranz $\pm 20\%$
-----------------------	---------------------------------------

Gruppe: 203

Wiederholbarkeit	0.01
Linearitätsfehler	0.6% FS (full-scale) im Bereich $\pm 1000 \mu\text{m}$ (bei $20 \text{ }^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$)

Gruppe: 204

Empfindlichkeit	73.75
Eingangsbeschaltung	Widerstand $2 \text{ k}\Omega \pm 0.1\%$
Schaltung	Halbbrücke, TESA® kompatibel
Speisung	$3.0 \text{ V} \pm 0.5\% \text{ RMS}$
Trägerfrequenz	$13.0 \text{ kHz} \pm 5\%$
Abgleich	1:1

Gruppe: 205

Dokumenteninformation	Sämtliche Zeichnungen und 3D-Modelle sind in Position "elektrisch Null" dargestellt.
-----------------------	--