



Datenblatt T101PPT

Bestellnummer 1005241

Messtaster Pig-Tail Halbbrücke mit 73.75 mV/Vmm Sensitivität und ± 1 mm Messhub, Vorhub einstellbar. Pneumatischer Vorschub. Kabel 0.2 m, Stecker DIN M8, Kabelabgang axial.



Gruppe: 201	
Gesamthub	4.6
Messhub	± 1.0
Vorhub	einstellbar
Vorhub Werkseinstellung	+ 2.8 mm
Lagerung	Kugelführung spielfrei, geläpft
Lebensdauer mechanisch	> 10 Mio. Zyklen
Verdrehspiel	1° über den gesamten Hub
Temperaturbereich	-10 bis +65 °C, Lager und Betrieb
Einbaulage	beliebig
Messeinsatz	Kugel $\varnothing$ 3.0 mm Hartmetall, Gewinde M2.5, austauschbar
Faltenbalg	FPM
Einspannschaft	$\varnothing$ 8h6
Stecker	M8x1, 4-polig, Stecker
Kabelmerkmale	PUR geschirmt, Pig-Tail Länge 200 mm
Kabelinformation	Außen- $\varnothing$ 4.0 mm, schleppkettentauglich
Gruppe: 202	
Vorschub	pneumatisch



Betriebsdruck P _{max}	1.5
Betriebsdruck P Anwendung	0.8
Messkraft Information	ca. 1.0 N bei 0.8 bar / ca. 0.6 N bei 0.6 bar (am el. Nullpunkt)
Abhebung	Federrückzug
Messkraft	$F = f(p)$

Gruppe: 203

Wiederholbarkeit	0.01
Linearitätsfehler	0.25% FS (full-scale) im Bereich $\pm 1000 \mu\text{m}$ (bei $20 \text{ }^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$)

Gruppe: 204

Empfindlichkeit	73.75
Eingangsbeschaltung	Widerstand $2 \text{ k}\Omega \pm 0.1\%$
Schaltung	Halbbrücke, TESA® kompatibel
Speisung	$3.0 \text{ V} \pm 0.5\% \text{ RMS}$
Trägerfrequenz	$13.0 \text{ kHz} \pm 5\%$
Abgleich	1:1

Gruppe: 205

Dokumenteninformation	Sämtliche Zeichnungen und 3D-Modelle sind in Position "elektrisch Null" dargestellt.
-----------------------	--