




Datenblatt T152V

Bestellnummer 1001326

Messtaster Vollbrücke LVDT mit 150 mV/Vmm Sensitivität und ± 1 mm Messhub, Vorhub einstellbar. Vakuumabhebung. Kabel 2 m, Kabelabgang radial.



Gruppe: 201

Gesamthub	4.6
Messhub	± 1.0
Vorhub	einstellbar
Vorhub Werkseinstellung	- 1.2 mm
Lagerung	Kugelführung spielfrei, geläpft
Lebensdauer mechanisch	> 10 Mio. Zyklen
Verdrehspiel	1° über den gesamten Hub
Temperaturbereich	-10 bis +65 °C, Lager und Betrieb
Einbaulage	beliebig
Messeinsatz	Kugel $\varnothing$ 3.0 mm Hartmetall, Gewinde M2.5, austauschbar
Faltenbalg	FPM
Einspannschaft	$\varnothing$ 8h6
Stecker	M16x0.75, 5-polig, DIN45322
Kabelmerkmale	PUR geschirmt, Länge 2 m
Kabelinformation	Außen- $\varnothing$ 3.5 mm, schleppkettentauglich

Gruppe: 202

Vorschub	Federvorschub
----------	---------------



Abhebung	Vakuum
Messkraft	0.63
Messkraft Information	am el. Nullpunkt, Toleranz $\pm 20\%$
Messkraft optional	0.16 N - 1.0 N

Gruppe: 203

Wiederholbarkeit	0.01
Linearitätsfehler	0.25% FS (full-scale) im Bereich $\pm 1000 \mu\text{m}$ (bei $20^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$)

Gruppe: 204

Empfindlichkeit	150.00
Speisung	3.0 V $\pm 0.5\%$ RMS
Trägerfrequenz	5.0 kHz $\pm 5\%$
Schaltung	Vollbrücke (LVDT)
Eingangsbeschaltung	Widerstand 100 kOhm $\pm 0.1\%$
Abgleich	1:1

Gruppe: 205

Dokumenteninformation	Sämtliche Zeichnungen und 3D-Modelle sind in Position "elektrisch Null" dargestellt.
-----------------------	--