

Datenblatt T501VPT

Bestellnummer 1005251

Messtaster Pig-Tail Halbbrücke mit 7.38 mV/Vmm Sensitivität und ± 5 mm Messhub, Vorhub einstellbar. Vakuumabhebung. Kabel 0.2 m, Stecker DIN M8, Kabelabgang axial.



Gruppe: 201	
Gesamthub	10.6
Messhub	± 5.0
Vorhub	einstellbar
Vorhub Werkseinstellung	- 5.5 mm
Lagerung	Kugelführung spielfrei, geläppt
Lebensdauer mechanisch	> 10 Mio. Zyklen
Verdrehspiel	1° über den gesamten Hub
Temperaturbereich	-10 bis +65 °C, Lager und Betrieb
Einbaulage	beliebig
Messeinsatz	Kugel $\varnothing$ 3.0 mm Hartmetall, Gewinde M2.5, austauschbar
Faltenbalg	FPM
Einspannschaft	$\varnothing$ 8h6
Stecker	M8x1, 4-polig, Stecker
Kabelmerkmale	PUR geschirmt, Pig-Tail Länge 200 mm
Kabelinformation	Außen- $\varnothing$ 4.0 mm, schleppkettentauglich
Gruppe: 202	
Vorschub	Federvorschub



Abhebung	Vakuum
Messkraft	1.0
Messkraft Information	am el. Nullpunkt, Toleranz $\pm 15\%$
Messkraft optional	1.6 N

Gruppe: 203

Wiederholbarkeit	0.02
Linearitätsfehler	0.8% FS (full-scale) im Bereich $\pm 5000 \mu\text{m}$ (bei $20^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$)

Gruppe: 204

Empfindlichkeit	7.38
Eingangsbeschaltung	Widerstand $2 \text{ k}\Omega \pm 0.1\%$
Schaltung	Halbbrücke, TESA® kompatibel
Speisung	$3.0 \text{ V} \pm 0.5\% \text{ RMS}$
Trägerfrequenz	$13.0 \text{ kHz} \pm 5\%$
Abgleich	1:10
Abgleich optional	1:5

Gruppe: 205

Dokumenteninformation	Sämtliche Zeichnungen und 3D-Modelle sind in Position "elektrisch Null" dargestellt.
-----------------------	--